



## NASPI PIVOTANTI MODELLO "F1"



Naspi pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa, completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso. Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
850	NP15B	15 m
851	NP20B	20 m
852	NP25B	25 m
853	NP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
854	NP15R	15 m
855	NP20R	20 m
856	NP25R	25 m
857	NP30R	30 m

## PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA



In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliestere speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile

Il portello abbinato ai naspi F1 serve per sorretto a norma naspi esistenti installati in nicchia prima dell'obbligo della marcatura **CE**

ART.	CODICE	DIM. mm (alt. x larg. x prof.)
847	PNF1	820 x 820 x 30

## SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA



Specificare tipo di attacco in fase d'ordine

ART.	CODICE	TIPO
749	SP25	BIANCO
744	SPR25	ROSSO

## CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1



La cassetta abbinata ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati prima dell'obbligo di marcatura **CE**

Naspi e tubazione esclusi

ART.	CODICE
849	CNF1

## VALVOLA A SFERA 1" PER NASPI



ART.	CODICE
743	VSFN

## LANCIA A ROTAZIONE UNI 25 PER NASPI



attacco femmina 1"

ART.	CODICE
1050	LVAR25

## TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694



Pyton bianco al metro

ART.	CODICE
739	MP25

Pyton rosso al metro

ART.	CODICE
749	MPR25

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il trattamento impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto (modello RED).

Pyton bianco DN 25  
raccordato 1" GAS M/F

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
761	SP2515	15 m
762	SP2520	20 m
763	SP2525	25 m
764	SP2530	30 m

Pyton rosso DN 25  
raccordato 1" GAS M/F

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
745	SPR2515	15 m
746	SPR2520	20 m
747	SPR2525	25 m
748	SPR2530	30 m