



CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® "S" CON LASTRA TRASPARENTE INFRANGIBILE RIPORTANTE LE ISTRUZIONI D'USO.



**SERIE TEXAS®**  
IN LAMIERA ZINCATO CON  
VERNICIATURA SPECIALE  
PER ESTERNI

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
843	CTP4SS	450 X 550 X 165	Chiusura a sigillo

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® TWIN" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
845	CT4STWS	600 X 630 X 220	Chiusura a sigillo

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:** MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45.

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® UP" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



Serie TEXAS®  
in lamiera zincata con  
verniciatura speciale  
per esterni

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
846	CT4SUPS	475 X 1370 X 230	Chiusura a sigillo

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "OHIO". MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.



**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:**

MATERIALE: lamiera lucida da 7/10 mm.  
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 100° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione. Speciale configurazione antinfortunistica con bordi arrotondati per interni.

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

ART.	CODICE	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	TIPO
844	C450	400 X 500 X 180	Chiusura a sigillo